

ในพื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายรถ เรือ หรือเครื่องจักร ยางกันกระแทกมีบทบาทสำคัญในการช่วยลดซับแรงและลดความเสียหาย [rubber fenders](#) การเลือก Rubber Fenders ไม่ควรดูเพียงรูปร่างหรือราคา แต่ควรคำนึงถึงรูปแบบการชนและความถี่ในการใช้งานด้วย บทความนี้แนะนำประเภท ประโยชน์ และแนวทางเลือกยางกันกระแทกสำหรับงานต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลที่ต้องเตรียมเมื่อต้องการสั่งผลิตตามแบบ

ยางกันกระแทก Rubber Fenders คืออะไร

ยางกันกระแทกเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ระหว่างวัตถุหรือยานพาหนะกับโครงสร้าง เช่น บริเวณท่าเทียบเรือ ผนังอาคาร จุดจอดรถ หรือพื้นที่ทำงานของเครื่องจักร เมื่อเกิดแรงชนหรือแรงกด ยางจะเกิดการยุบตัวตามคุณสมบัติของวัสดุและรูปทรง ช่วยกระจายแรงบางส่วนและลดการกระแทกโดยตรงกับพื้นผิวที่ต้องการปกป้อง

ยางกันกระแทกสามารถใช้ปกป้องทั้งตัวโครงสร้างและอุปกรณ์ที่เข้ามาสัมผัส อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ การเลือก ชนิดและขนาดที่เหมาะสมกับแรงที่เกิดขึ้น รวมถึงวิธีติดตั้งที่ถูกต้อง

ประโยชน์ของยางกันกระแทก

ปกป้องพื้นผิวจากการชนซ้ำ

ยางกันกระแทกช่วยลดการสัมผัสโดยตรงระหว่างวัตถุกับผนังหรือโครงสร้าง จึงช่วยลดโอกาสเกิดรอยบุบ รอยแตก หรือความเสียหายต่อพื้นผิว ทั้งนี้ ผลการป้องกันจริงขึ้นอยู่กับชนิดยาง ขนาด ตำแหน่งติดตั้ง และระดับแรงกระแทก

ช่วยป้องกันความเสียหายต่อรถและอุปกรณ์

บริเวณจุดจอดรถหรือพื้นที่ขนถ่ายสินค้า ยางกันกระแทกช่วยลดการกระแทกกับตัวอาคาร และช่วยลดสภาพของอุปกรณ์ทั้งสองด้าน อย่างไรก็ตาม ควรเลือกความหนาและความแข็งของยางให้เหมาะสมกับการใช้งาน

เหมาะกับงานที่มีแรงสัมผัสเป็นประจำ

พื้นที่ซึ่งมีการเคลื่อนที่ของรถหรือเรือบ่อยครั้งควรพิจารณาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงกระแทก การเลือก Rubber Fenders ที่ตรงกับสภาพงานและตรวจสอบสภาพตามรอบช่วยให้ผู้ดูแลวางแผนบำรุงรักษาได้เหมาะสม

ยางกันกระแทกมีกี่ประเภท

ยางกันกระแทกมีหลายรูปทรงและขนาด เพื่อให้เหมาะกับลักษณะจุดติดตั้ง ตัวอย่างที่พบได้ ได้แก่:

- **ยางกันชนแบบแท่งหรือแบบแถบ** — เหมาะกับแนวที่ต้องการป้องกันการสัมผัสต่อเนื่องเป็นช่วง
- **ยางกันกระแทกทรงกลม** — เลือกขนาดตามพื้นที่และรูปแบบของวัตถุที่เข้ามาชน
- **ยางกันกระแทกรูปตัว D หรือรูปทรงเฉพาะ** — ใช้ติดตั้งกับพื้นผิวเรียบได้ในบางลักษณะงาน
- **ยางกันกระแทกสำหรับงานท่าเรือ** — ใช้บริเวณจุดสัมผัสระหว่างเรือกับโครงสร้างท่าเทียบ
- **ยางกันชนสั่งทำตามแบบ** — อาจอ้างอิงจาก Drawing ตัวอย่างเดิม หรือข้อมูลมิติที่ลูกค้าจัดเตรียม

ชื่อเรียกและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันตามผู้ผลิต หากเป็นงานที่ต้องรับแรงมากหรือมีข้อกำหนดของโครงการ ควรส่งข้อมูลให้ผู้ผลิตหรือวิศวกรช่วยพิจารณา ก่อนสั่งผลิต

วิธีเลือกยางกันกระแทกให้เหมาะกับงาน

1. ระบุจุดติดตั้งและลักษณะการชน

เริ่มจากการกำหนดตำแหน่งและแนวที่มีโอกาสเกิดแรงกระแทก รวมถึงทิศทางการเคลื่อนที่และความสูงของจุดสัมผัส ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เลือกขนาดและรูปทรงได้ใกล้เคียงการใช้งานจริงมากขึ้น

2. ประเมินระดับแรงและความถี่ในการใช้งาน

ควรแจ้งประเภทและขนาดของยานพาหนะหรืออุปกรณ์ รวมถึงความถี่ในการใช้งาน หากไม่มีข้อมูลแรงที่แน่นอน ควรแจ้งข้อมูลพนักงานให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยประเมิน และหลีกเลี่ยงการเลือกจากการคาดเดาเพียงอย่างเดียว

ตรวจสอบคุณสมบัติยางก่อนสั่งผลิต

สภาพแวดล้อม เช่น แสงแดด ความชื้น น้ำมัน สารเคมี และอุณหภูมิ อาจมีผลต่ออายุการใช้งานของยาง รวมถึงมีการสัมผัสกับน้ำมันหรือสารเคมีหรือไม่ เพื่อให้พิจารณาวัสดุและคุณสมบัติที่เหมาะสม

วัดขนาดหน้างานก่อนสั่งซื้อ

พื้นที่ติดตั้งมีผลต่อขนาด รูเจาะ และตำแหน่งอุปกรณ์ยึด ควรบันทึกระยะห่าง ข้อจำกัดโดยรอบ และวิธีการยึดติด พร้อมแจ้งว่าต้องการติดตั้งกับวัสดุประเภทใด

สั่งผลิตยางกันกระแทกตามแบบต้องเตรียมข้อมูลอะไร

การส่งรายละเอียดที่ชัดเจนช่วยให้ผู้ผลิตตรวจสอบแบบและประเมินงานได้สะดวกขึ้น ข้อมูลที่ควรเตรียม ได้แก่:

- แบบ Drawing หรือภาพร่างที่มีขนาด
- ภาพถ่ายหน้างานจากหลายมุม พร้อมระบุตำแหน่งติดตั้ง
- จำนวนที่ต้องการและกำหนดส่ง
- ข้อมูลประเภทของรถ เรือ หรือเครื่องจักรที่สัมผัสยาง
- การสัมผัสแดด น้ำ น้ำมัน สารเคมี หรือความร้อน

หากมีชิ้นงานเดิม ควรแจ้งว่าต้องการผลิตทดแทนหรือปรับปรุงส่วนใด ก่อนยืนยันการผลิต ควรตรวจสอบแบบ ขนาด วัสดุ จำนวน และเงื่อนไขการตรวจรับให้ตรงกัน

การดูแลรักษายางกันกระแทก

ควรตรวจสอบยางเป็นระยะ โดยเฉพาะบริเวณที่รับแรงหรือมีการสัมผัสบ่อย หากพบความเสียหาย ควรประเมินว่าจำเป็นต้องซ่อม เปลี่ยน หรือปรับตำแหน่งติดตั้งหรือไม่ ระยะเวลาการตรวจสอบควรสอดคล้องกับความถี่ในการใช้งานและข้อกำหนดความปลอดภัยของพื้นที่

สรุปการเลือกยางกันกระแทก Rubber Fenders

ยางกันกระแทก Rubber Fenders ช่วยลดการสัมผัสโดยตรงและปกป้องโครงสร้างหรืออุปกรณ์ในบริเวณที่มีแรงชน สำหรับงานเฉพาะที่ไม่สามารถใช้ขนาดมาตรฐานได้ การสั่งผลิตตามแบบหรือตัวอย่างเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง โดยควรส่งข้อมูลพนักงานให้ครบและยืนยันรายละเอียดก่อนเริ่มผลิต

TS Rubber Premium ให้บริการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางสำหรับงานก่อสร้างและอุตสาหกรรม ควรแจ้งขนาด จำนวน รูปถ่ายหรือแบบ และลักษณะการใช้งาน เพื่อให้การพิจารณาตรงกับความต้องการมากที่สุด

ส่งรายละเอียด Rubber Fenders เพื่อขอคำแนะนำเบื้องต้น

โทร. 064-965-5626 | อีเมล sales@ts-rubberpremium.com | เว็บไซต์ TS Rubber Premium